



CITROËN **JUMPER**

CARACTÉRISTIQUES **TECHNIQUES**

ET ÉQUIPEMENTS

VERSIONS	BlueHDi 120 S&S BVM6	BlueHDi 140 S&S BVM6	BlueHDi 165 S&S BVM6								
MOTEUR		Turbo Diesel - Injection directe haute pression - 16 soupapes									
Puissance administrative en CV		7									
Système Stop&Start		•									
Nombre de cylindres		4 cylindres en ligne - position transversale avant									
Cylindrée en cm³		2 179									
Puissance maxi en kW CEE (ch DIN) à tr/mn	88 (120) / 3 500	103 (140) / 3 750	121 (165) / 3 750								
Couple maxi en Nm CEE à tr/mn	300 / 1750	370 / 2 000									
Type de dépollution	E6.d-TEMP										
TRANSMISSION											
Boîte de vitesses mécanique	6 rapports										
DIRECTION (à crémaillère)											
Туре	Direction à assistance fixe										
Nombre de tours de volant de butée à butée	3,87										
LIAISON AU SOL											
Suspension avant	A roues indépendantes de type pseudo Mac	Pherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux avec amor	rtisseurs hydrauliques télescopiques intégrés.								
Suspension arrière	Ress	orts longitudinaux à lames, amortisseurs hydrauliques télescopiques in	nclinés.								
Suspension arrière pneumatique	Coussins pneumatiques assurant la flexibilité, une ass	iette constante quelle que soit la charge et la possibilité de modifi er le	seuil de chargement à environ plus ou moins 70 mm.								
FREINS											
Freins avant		Disques ventilés									
Freins arrière		Disques									
Frein de stationnement		Tambours additionnels									
Assistance et ABS		Assistance par servofrein à dépression et ABS en série									
CARBURANT ET AdBlue® (capacités en litres)											
Gazole		90									
AdBlue®		15									
PNEUMATIQUES											
JUMPER 30, 33 & 35		215/70 R 15 C (1)									
JUMPER 4-35		215/75 R 16 C (2)									



DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm)	L1	L2	L2S (1)	L3	L4						
Diamètre de braquage entre murs avec roue 15"	1 144	1 284	1 392	1 446	1 446						
Largeur hors rétroviseurs											
Largeur rétroviseurs standard déployés			2 508								
Largeur rétroviseurs 2,20 m déployés	2 690										
Largeur rétroviseurs 2,30 m déployés	2 770										
Longueur (fourgons)	4 963	5 413	ND	5 998	6 363						
Longueur (châssis et plancher, avec traverse)	ND	5 258	5 608	5 843	6 208						
Hauteur (fourgons)		H1	= 2 254 H2 = 2 524 H3 = 2	764							
Empattement	3 000	3 450	3 800	4 (035						
Porte-à-faux avant			948								
Porte-à-faux arrière (fourgons)	1 ()15	ND	1 015	1 380						
Porte-à-faux arrière (châssis et plancher, avec traverse)		80	60		1 225						

(1) Uniquement en version «Châssis cabine».

Plateaux cabine, Plateaux double cabine

Туре		Longueur	Porte-à-faux	Largeur	plateau		Hauteur	Hauteur
		véhicule	arrière	Intérieure	Extérieure	Longueur utile	ridelles	extérieure
	L2	5 743	1 345			3 248		
Plateau simple cabine	L3	6 328	1 345	2 034	2 100	3 833	400	2 153
Simple edonic	L4	6 693	1 710			4 260		
Plateau	L3	6 228	1 245	2 034	2 100	2 950	400	2 153
double cabine	L4	6 678	1 695	2 034	2 100	3 400	400	2 155

			BlueHDi 120	0 S&S BVM6			Blue	HDi 140 S&S B	VM6			BlueHDi 16	5 S&S BVM6	
VERSIONS	MTAC* (tonnes)	Fourgon tôlé Control	Fourgon tôlé Club	Fourgon tôlé Driver	Fourgon vitré Control	Fourgon tôlé Control	Fourgon tôlé Club	Fourgon tôlé Worker	Fourgon tôlé Driver	Fourgon vitré Control	Fourgon tôlé Control	Fourgon tôlé Club	Fourgon tôlé Worker	Fourgon tôlé Driver
30 L1H1	3,0	•	•	•	•	•	•		•	•				
30 L1H2	3,0	•	•						•					
30 L2H1	3,0			•					•					
30 L2H2	3,0	•	•	•		•	•		•					
33 L1H1	3,3	•	•	•		•	•		•	•				
33 L1H2	3,3					•	•		•					
33 L2H1	3,3	•	•	•		•	•		•	•				
33 L2H2	3,3	•	•	•		•	•		•	•		•		•
33 L3H2	3,3	•	•	•		•	•		•			•		•
33 L3H3	3,3					•	•		•			•		•
35 L1H1	3,3		•	•			•		•			•		•
35 L1H2	3,5		•	•		•	•		•			•		•
35 L2H1	3,5	•	•	•			•		•			•		•
35 L2H2	3,5	•	•	•	•	•	•		•	•		•		•
35 L3H2	3,5	•	•	•	•		•		•	•		•		•
35 L3H3	3,5					•	•		•			•		•
4-35 L2H2	3,5							•					•	
4-35 L3H2	3,5					•	•	•	•			•	•	•
4-35 L3H3	3,5					•	•		•			•		•
4-35 L4H2	3,5					•	•	•	•	•		•	•	•
4-35 L4H3	3,5					•	•		•			•		•

^{*} MTAC : Masse Totale Autorisée en Charge.

	I	BlueHDi 120 S&S BVM6			BlueHDi 140 S&S BVM6		BlueHDi 165 S&S BVM6				
VERSIONS	Plancher Chassis Plateau Plancher Cabine Cabine Cabine Control Control Control		Chassis Cabine Control	Plateau Cabine Control	Plancher Cabine Control	Chassis Cabine Control	Plateau Cabine Control				
33 L2					•						
35 L2		•		•	•			•			
35 L2S					•			•			
35 L3		● (1)	● (2)	•	● (1)	● (1)	•	● (1)	● (1)		
35 L4				•	•		•	•			
4-35 L2				•			•				
4-35 L2S					•						
4-35 L3				•	● (1)		•	● (1)			
4-35 L4				•	● (1)	● (1)	•	● (1)	• (1)		

(1) Disponible en version Double Cabine.

(2) Disponible uniquement en Plateaux Double Cabine.

VERSIONS	Fourgon tôlé Control	Fourgon tôlé Club	Fourgon tôlé Worker	Fourgon tôlé Driver	Fourgon vitré Control
SÉCURITÉ					
ABS et AFU (Aide au Freinage d'Urgence)	•	•	•	•	•
Active Safety Brake + Alerte Franchissement Involontaite de Ligne (AFIL)	0	○ / Pack	○ / Pack	•	○ / Pack
Airbag conducteur	•	•	•	•	•
Airbag passager (entraîne la suppression de la tablette écritoire et du support pour smartphone et tablette)	0	0	0	0	0
Ceintures à prétensionneur pyrotechnique et témoin de non-bouclage de ceinture conducteur	•	•	•	•	•
Condamnation automatique des portes par push de l'intérieur	•	•	•	•	•
Détection de sous-gonflage	0	0	0	0	0
ESP incluant l'antipatinage ASR et l'aide au démarrage en pente	•	•	•	•	•
Roue de secours homogène	•	•	•	•	•
AIDE À LA CONDUÏTE					
Aide au stationnement arrière	0	•	0	•	○ / Pack
Caméra de recul (entraîne l'aide au stationnement arrière sur Worker)		0	0	•	
Commutation automatique des feux de route		Pack	Pack	•	Pack
HDC (contrôle de vitesse en descente + contrôle de traction intelligent, entraîne des pneumatiques multi-saisons)	0	0	•	0	0
Régulateur - limiteur de vitesse	O	•	•	•	○ / Pack
Reconnaissance des panneaux de vitesse		Pack	Pack	•	Pack
AUDIO / TÉLÉMATIQUE					
Citroën Connect Box	•	•	•	•	•
Ordinateur de bord	•	•	•	•	•
Prise de charge USB sur planche de bord (entraîne la suppression de l'allume-cigare et du cendrier)	0	0	0	•	
Système audio avec kit mains libres Bluetooth et prise USB (nécessite un téléphone compatible)	0	•	•	•	0
Système audio MP3 sur écran tactile couleur 5" avec kit mains libres Bluetooth et prise USB (nécessite un téléphone compatible)		•		•	Pack
Système audio MP3 et Navigation sur écran tactile couleur 5" avec kit mains libres Bluetooth et prise USB					
(nécessite un téléphone compatible)		Pack	0	•	Pack
ÉCLAIRAGE / VISIBILITÉ					
Allumage automatique des feux et essuie-vitre avant automatique		Pack	Pack	•	○ / Pack
Éclairage automatique de la cabine par push	•	•	•	•	•
Feux diurnes à LED (avec feux de signalisation latéraux sur fourgons L4)	0	0	0	0	
Projecteurs antibrouillard	0	0	0	•	0
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	•	•	•	ě	•
Rétroviseurs exercitus electriques et degiviants Rétroviseurs à réglages électriques dégivrants sur Confort)	0	○ / Pack	0	ě	○ / Pack
CONFORT CLIMATIQUE	Ŭ	○ / Tack		· · · · ·	○ / Tack
Chauffage supplémentaire avant (et arrière sur Cabine approfondie) entraînant le carter de siège conducteur	0	0	0	0	0
Chauffage Webasto programmable	0	0	Ö	0	0
Climatisation avant avec boîte à gants ventilée	0	•	•	•	○ / Pack
Climatisation avant automatique avec boîte à gants ventilée	Ů,	Pack	Pack	0	O / Tuck
Prédisposition climatisation arrière et prise pour transformation (1)		O	O	Ö	0
CONFORT			<u> </u>		
Alarme périmétrique et supercondamnation	0	0	0	0	0
Antidémarrage codé	•	•	•	•	•
Déverrouillage /verrouillage des ouvrants automatiques par plip et lève-vitres électriques	•	•	•	•	•
Volant réglable en profondeur	•	•	•	•	•
Volant et pommeau de levier de vitesses croûte de cuir				0	

NTS latérale coulissante tôlée (incompatible avec la version H3) latérale coulissante vitrée (incompatible avec la version H3) rière battantes 50/50 tôlées rière battantes 50/50 vitrées + lunettes arrière chauffantes rière battantes 50/50 à ouverture 270° en rang 2 sur porte latérale coulissante droite	ourgon tôlé Control	Fourgon tôlé Club	Fourgon tôlé Worker	Fourgon tôlé Driver	Fourgon vitré Control
latérale coulissante vitrée (incompatible avec la version H3) rrière battantes 50/50 tôlées rrière battantes 50/50 vitrées + lunettes arrière chauffantes rrière battantes 50/50 à ouverture 270° e en rang 2 sur porte latérale coulissante droite					
rrière battantes 50/50 tôlées rrière battantes 50/50 vitrées + lunettes arrière chauffantes rrière battantes 50/50 à ouverture 270° en rang 2 sur porte latérale coulissante droite	0	0	0	0	
rrière battantes 50/50 vitrées + lunettes arrière chauffantes rrière battantes 50/50 à ouverture 270° e en rang 2 sur porte latérale coulissante droite	0	0	0	0	
rière battantes 50/50 à ouverture 270° e en rang 2 sur porte latérale coulissante droite	•	•	•	•	
en rang 2 sur porte latérale coulissante droite	0	0	0	0	•
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	
rérales coulissantes gauche et droite en rang 2					0
rérales fixes gauche et droite en rang 2					•
rérales fixes gauche et droite en rang 3					•
te passagers avant 2 places avec ceintures 3 points	•	•	•	•	•
te arrière 4 places avec ceintures 3 points et rangement sous banquette (garnissage en TEP)					
nducteur à amortissement variable (incompatible avec le chauffage supplémentaire)	0	0	0	0	0
nducteur avec accoudoir, rehausse et réglage lombaire		•	•	•	•
ssager individuel avec accoudoir, réglage lombaire et réglage en hauteur	0	0	0	0	0
MENTS					
angement sous les sièges avant: bac côté conducteur (sauf Fourgon tôle Control) et container extractible côté passager	•	•	•	•	•
ants avec volet	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
porte-gobelets au sol	•				•
pour smartphone et tablette (2)	0	0	0	•	
écritoire rehaussable sur le tableau de bord (2)		•	•	•	
et suspensions					
le grises avec cabochon (15" sur 30, 33 et 35, 16" sur 4-35)	•	•	•	•	•
ion à compensation pneumatique réglable (incompatible avec option suspension extra-série bilame) (3)	0	0	0	0	0
ion extra-série bilame pour transport de charge (de série sur versions 4-35)	0	0	•	0	0
protection sous moteur (4)	0	0	•	0	0
DE CHARGEMENT					
oleine tôlée (cloison plein vitrée derrière le rang 2 dans cabine approfondie)	•	•	•	•	
oleine vitrée avec vitre coulissante	0	0	0	0	0
arrêt de charge (entraîne la suppression de la cloison de séparation)	0				•
n intérieure en ceinture de caisse	•	•	•	•	•
V dans espace de chargement	•	•	•	•	•
col de cygne démontable sans outils	0	0	0	0	0
rotule sur platine	0	0	0	0	0
ur transformation	0	0	0	0	0
ins de passages de roues arrière (uniquement sur L4)	•	•	•	•	•

VERSIONS	Fourgon tôlé Control	Fourgon tôlé Club	Fourgon tôlé Worker	Fourgon tôlé Driver	Fourgon vitré Control
PACKS D'OPTIONS					
Pack Business (prise de charge USB sur la planche de bord, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, support pour smartphone et tablette et système de navigation)		0			
Pack Business (aide au stationnement arrière, climatisation, écran tactile couleur 5" avec système audio MP3, kit mains libres Bluetooth et prise USB, régulateur-limiteur de vitesse, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et système de navigation)					0
Pack Climatisation automatique (climatisation automatique + allumage automatique des feux et essuie-vitre avant automatique)		0	0		
Pack Club (climatisation, écran tactile couleur 5" avec système audio MP3, kit mains libres Bluetooth et prise USB, régulateur-limiteur de vitesse)					0
Pack Club Navigation (climatisation, écran tactile couleur 5" avec système audio MP3, kit mains libres Bluetooth et prise USB, système de navigation, régulateur-limiteur de vitesse)					0
Pack Prédisposition Isotherme et Frigorifique (prise transformateur, rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants avec antenne radio intégrée côté, suspension arrière renforcée bilâme) Disponible uniquement sur les versions 35.	0	0		0	
Pack Safety (Active Safety Brake, AFIL-Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne, allumage automatique des feux et essuie-vitre avant automatique, commutation automatique des feux de route, reconnaissance des panneaux de vitesse) (5)		0	0	•	0


[1] Entraine la climatisation avant sur la finition Control. Incompatible avec le chauffage supplementaire et avec les cloison pleines. Entraîne la suppression de la cloison pleine sur les fourcons tôlés. les options Attelage et Préd	umatique 225/70 R 15 C. Incompatible avec Edisposition pour transformation 4x4 DANGEL. sposition pour transformation 4x4 DANGEL. . Climatisation automatique.
---	--

VERSIONS	Châssis cabine Confort	Châssis double cabine Confort	Planchers cabine Confort	Plateaux cabine Confort	Plateaux double cabine Confort
SÉCURITÉ					
ABS et AFU (Aide au Freinage d'Urgence)	•	•	•	•	•
Active Safety Brake + Alerte Franchissement Involontaite de Ligne (AFIL)	○ / Pack	○ / Pack	○ / Pack	O / Pack	O / Pack
Airbag conducteur	•	•	•	•	•
Airbag passager (entraîne la suppression de la tablette écritoire)	0	0	0	0	0
Ceintures à prétensionneur pyrotechnique et témoin de non-bouclage de ceinture conducteur	•	•	•	•	•
Condamnation automatique des portes par push de l'intérieur	•	•	•	•	•
Détection de sous-gonflage	0	0	0	0	0
ESP incluant l'antipatinage ASR et l'aide au démarrage en pente	•	•	•	•	•
AIDE À LA CONDUITE					
Commutation automatique des feux de route	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack
HDC (contrôle de vitesse en descente + contrôle de traction intelligent, entraîne des pneumatiques multi-saisons)	0	0	0	0	0
Régulateur-limiteur de vitesse	Ö	Ö	Ö	○ / Pack	○ / Pack
Reconnaissance des panneaux de vitesse	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack
AUDIO / TÉLÉMATIQUE		230			
Citroën Connect Box	0	0	0	0	0
Ordinateur de bord	•	•	•	•	•
Système audio avec kit mains libres Bluetooth et prise USB (nécessite un téléphone compatible)	0		0	0	
Système audio CD MP3 sur écran tactile couleur 5" avec kit mains libres Bluetooth et prise USB	<u> </u>		0	<u> </u>	
nécessite un téléphone compatible)	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack
Système audio CD MP3 et Navigation sur écran tactile couleur 5" avec kit mains libres Bluetooth et prise USB (nécessite un téléphone compatible)	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack
ÉCLAIRAGE / VISIBILITÉ					
Allumage automatique des feux et essuie-vitre avant automatique	○ / Pack	○ / Pack	○ / Pack	O / Pack	○ / Pack
Éclairage automatique de la cabine par push	•	•	•	•	•
Feux diurnes à LED (avec feux de signalisation latéraux sur plateaux L3 et L4)	0	0	0	0	0
Projecteurs antibrouillard	0	0	0	0	0
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	○ / Pack	○ / Pack	○ / Pack	○ / Pack	○ / Pack
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants avec antenne radio intégrée côté droit			0	,	,
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants pour carrossage 2,20 m (largeur déployés : 2 690 mm)	0	0	0		
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants pour carrossage 2,35 m (largeur déployés : 2 770 mm) CONFORT CLIMATIQUE	0	0	0		
Chauffage supplémentaire avant (et arrière sur double cabine) entraînant le carter de siège conducteur	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Chauffage Webasto programmable Climatisation avant avec boîte à gants ventilée	O / Pack	O / Pack	○ / Pack	○ / Pack	○ / Pack
CONFORT	○ / Pack	⊖ / Раск	O / Pack	O / Pack	⊖ / Раск
Alarme périmétrique et supercondamnation	0	0	0	0	0
Antidémarrage codé	•	•	•	•	•
Déverrouillage/verrouillage des ouvrants automatiques par plip et lève-vitres électriques	•	•	•	•	•
Volant réglable en profondeur	•	•	•	•	•
ASSISES					
Banquette passagers avant 2 places avec ceintures 3 points	•	•	•	•	•
Banquette arrière 4 places avec ceintures 3 points et rangement sous banquette		•			•
Siège conducteur à amortissement variable (incompatible avec le chauffage supplémentaire)	0	0	0	0	0
Siège conducteur avec accoudoir, rehausse et réglage lombaire	•	•	•	•	•
Siège passager individuel avec accoudoir, réglage lombaire et réglage en hauteur	0	0	0	0	0


VERSIONS	Châssis cabine Confort	Châssis double cabine Confort	Planchers cabine Confort	Plateaux cabine Confort	Plateaux double cabine Confort						
RANGEMENTS											
Bac de rangement sous les sièges avant (bac côté conducteur et container extractible côté passager)	•	•	•	•	•						
Boîte à gants avec volet verrouillable	•	•	•	•	•						
Capucine	•	•	•	•	•						
Tablette écritoire rehaussable sur le tableau de bord (1)	•	•	•	•	•						
SUSPENSIONS											
Jantes tôle grises avec cabochon (15" sur 30, 33 et 35, 16" sur 4-35)	•	•	•	•	•						
Suspension à compensation pneumatique réglable (incompatible avec option suspension extra-série bilame) (2)	0	0	0	0	0						
Suspension extra-série bilàme (transport de charges) de série sur versions 4-35	•	•	•	•	•						
Suspension extra-série bilâme avec barre stabilisatrice (transformation lourde)	0	0	0								
Tôle de protection sous moteur	0	0	0	0	0						
DIVERS											
2 portes avec vitres coulissantes en rang 2 (passagers arrière)		•			•						
Attelage rotule sur platine	•	•	•	•	•						
Attelage crochet mixte											
Cabine ouverte	0		•								
Faisceau électrique rallongé	0	0	0								
Prise pour transformation	•	•	•	•	•						
PACKS D'OPTIONS											
Pack Club (climatisation, écran tactile couleur 5" avec système audio MP3, kit mains libres Bluetooth et prise USB, régulateur-limiteur de vitesse)	0	0	0	0	0						
Pack Club Navigation (pack Club + navigation)	0	0	0	0	0						
Pack Grands Volumes (faisceau électrique rallongé, rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants avec antenne radio intégrée côté, rétroviseurs pour largeur carrosable 2,20 m, suspension arrière renforcée bilâme avec barre stabilisatrice) Disponible uniquement sur les versions 35.	0	0									
Pack Grands Volumes (faisceau électrique rallongé, rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants avec antenne radio intégrée côté, rétroviseurs pour largeur carrosable 2,20 m, suspension arrière renforcée bilâme) Disponible uniquement sur les versions 35.			0								
Pack Prédisposition Isotherme et Frigorifique (faisceau électrique rallongé, rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants avec antenne radio intégrée côté, suspension arrière renforcée bilâme avec barre stabilisatrice) Disponible uniquement sur les versions 35.	0	0									
Pack Prédisposition Isotherme et Frigorifique (faisceau électrique rallongé, rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants avec antenne radio intégrée côté, suspension arrière renforcée bilâme) Disponible uniquement sur les versions 35.			0								
Pack Safety (Active Safety Brake, AFIL, allumage automatique des feux et essuie-vitre avant automatique, commutation automatique des feux de route, reconnaissance des panneaux de vitesse)	0	0	0	0	0						
● Série ○ Option [1] Sauf si option Airbag Passager. [2] Entraîne la surmonte des pneumatiques 225/70 R 15 C sur les versions 33. Incompatible avec les crochets d'attelage.											


Fourgons tôlés et vitrés H1 (L1 et L2)


L1H1



L2H1







Caractéristiques	techniques			F	ourgons L1H	1					ı	ourgons L2H	1		
Version		3	0	3	3		35			30 33				35	
Motorisation		BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 140 S&S
Capacité - Nombr	re de places	3 places (sauf option Siège passager individuel)													
Volume utile en n	n ³				8						1	0			
Longueur de char	rgement en m*				2,67						3,	12			
Largeur intérieure	e entre flancs en m				1,87						1,	87			
Largeur entre pas	ssages de roue en m				1,422						1,4	122			
Largeur d'ouvertu	ure des portes arrière en m				1,562						1,5	562			
Hauteur d'ouvert	ure des portes arrière en m	1,52							1,52						
Hauteur de charg	gement en m				1,662						1,6	662			
Dimensions de la	(ou des) portes(s) latérale(s) l x H	1,075 x 1,485								1,25 x	1,485				
Masses en kg :															
Masse mini en or	dre de marche (ODM mini) (1)	1 950	1 965	1 950	1 965	1 950	1 955	1 970	1 990	2 005	1 990	2 005	1 990	2 005	2 010
dont	• essieu avant (1)	1 264	1 279	1 264	1 279	1 264	1 279	1 284	1 293	1 308	1 293	1 308	1 293	1 308	1 313
	• essieu arrière (1)	686	686	686	686	686	686	686	697	697	697	697	697	697	697
Masse à vide min	i CEE (2)	1 875	1 890	1 875	1 890	1 875	1 880	1 895	1 915	1 930	1 915	1 930	1 915	1 930	1 935
Charge utile (3)		1 125	1 110	1 425	1 410	1 625	1 620	1 605	1 085	1 070	1 385	1 370	1 585	1 570	1 565
Masse totale adm	nise en charge (MTAC)	3 000	3 000	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500	3 000	3 000	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500
Charge max.	• essieu avant (4)	1 680	1 680	1 800	1 800	1 870	1 870	1 870	1 680	1 680	1 800	1 800	1 870	1 870	1 870
admissible sur	• essieu arrière (4)	1 650	1 650	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000	1 650	1 650	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000
Masse maxi remorquable avec remorque freinée (5)		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Masse totale roul	ante autorisée (MTRA)	5 500	5 500	5 800	5 800	6 000	6 000	6 000	5 500	5 500	5 800	5 800	6 000	6 000	6 000
Masse admissible	e sur le toit (kg)**							150							

^{*} Au sol et au centre du véhicule.

^{**} Données non homologuées.

^[1] Avec conducteur. Les masses mini peuvent augmenter en fonction des équipements et des transformations.

[2] Sans conducteur. Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements et des transformations.


^[3] Différence entre MTAC et a masse à vide mini. La charge utile peut diminuer en fonction des équipements et des transformations.

⁽⁴⁾ Dans la limite de la MTAC.


^[5] Dans la limite de la MTRA. Sur Jumper, la masse maxi remorquable avec remorque non freinée est égal au maximum légal, soit 750 kg.


Fourgons tôlés et vitrés H2 (L1 et L2)


L1H2



L2H2







Caractéristiques t	techniques			Fourgo	ns L1H2							Fourgo	ns L2H2				
Version		3	0	33		35		3	0		33			35		4-	35
Motorisation		BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S
Capacité - Nombre	e de places						3 places (s	auf option Si	ège passager	individuel)							
Volume utile en m	3			9	,5							11	1,5				
Longueur de charg	gement en m*			2,	67							3,	12				
Largeur intérieure	entre flancs en m			1,	87							1,	87				
Largeur entre pass	sages de roue en m			1,4	122							1,4	122				
Largeur d'ouvertur	re des portes arrière en m			1,5	62							1,!	562				
Hauteur d'ouvertu	ıre des portes arrière en m			1,	79							1,	79				
Hauteur de charge	ement en m			1,9	32							1,9	932				
Dimensions de la ((ou des) portes(s) latérale(s) l x H			1,075	x 1,485							1,25 >	1,755				
Masses en kg :																	
Masse mini en ord	lre de marche (ODM mini) (1)	1 980	1 995	1 995	1 980	1 995	2 000	2 015	2 030	2 015	2 030	2 035	2 015	2 030	2 035	2 070	2 075
dont	essieu avant (1)	1 274	1 289	1 289	1 274	1 289	1 294	1 298	1 313	1 298	1 313	1 318	1 298	1 313	1 318	1 328	1 333
	essieu arrière (1)	706	706	706	706	706	706	717	717	717	717	717	717	717	717	742	742
Masse à vide mini	CEE (2)	1 905	1 920	1 920	1 905	1 920	1 925	1 940	1 955	1 940	1 955	1 960	1 940	1 955	1 960	1 995	2 000
Charge utile (3)		1 095	1 080	1 380	1 595	1 580	1 575	1 060	1 045	1 360	1 345	1 340	1 560	1 545	1 540	1 505	1 500
Masse totale admi:	ise en charge (MTAC)	3 000	3 000	3 300	3 500	3 500	3 500	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Charge max.	• essieu avant (4)	1 680	1 680	1 800	1 690	1 870	1 870	1 680	1 680	1 800	1 800	1 800	1 870	1 870	1 870	2 100	2 100
admissible sur	• essieu arrière (4)	1 650	1 650	1 900	2 000	2 000	2 000	1 650	1 650	1 900	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000	2 400	2 400
Masse maxi remor	rquable avec remorque freinée (5)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000
Masse totale roula	inte autorisée (MTRA)	5 500	5 500	5 800	6 000	6 000	6 000	5 500	5 500	5 800	5 800	5 800	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500
Masse admissible s	sur le toit (kg)**								1:	50							

^{*} Au sol et au centre du véhicule.

^{**} Données non homologuées.

^[1] Avec conducteur. Les masses mini peuvent augmenter en fonction des équipements et des transformations.

[2] Sans conducteur. Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements et des transformations.


^[3] Différence entre MTAC et a masse à vide mini. La charge utile peut diminuer en fonction des équipements et des transformations.

⁽⁴⁾ Dans la limite de la MTAC.


^[5] Dans la limite de la MTRA. Sur Jumper, la masse maxi remorquable avec remorque non freinée est égal au maximum légal, soit 750 kg.


Fourgons tôlés et vitrés H2 (L3 et L4)


L3H2



L4H2







Caractéristiques	techniques				Fourgo	ns L3H2				Fourgo	ns L4H2	
Version			33			35		4-	35	4-	35	
Motorisation		BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S	
Capacité - Nombr	e de places				3	places (sauf option Si	ège passager individi	uel)				
Volume utile en m	n ³				1	3				1	15	
Longueur de char	gement en m*				3,	70				4,	07	
Largeur intérieure	entre flancs en m				1,	87				1,87		
Largeur entre pass	sages de roue en m				1,	422				1,422		
Largeur d'ouvertu	ıre des portes arrière en m				1,562							
Hauteur d'ouvertu	ure des portes arrière en m				1,	79				1,79		
Hauteur de charge	ement en m				1,9	932				1,932		
Dimensions de la	(ou des) portes(s) latérale(s) l x H				1,25 >	1,755				1,25 x	1,755	
Masses en kg :												
Masse mini en ord	dre de marche (ODM mini) (1)	2 065	2 080	2 085	2 065	2 080	2 085	2 120	2 125	2 165	2 170	
dont	essieu avant (1)	1 341	1 356	1 361	1 341	1 356	1 361	1 371	1 376	1 346	1 351	
	• essieu arrière (1)	724	724	724	724	724	724	749	749	819	819	
Masse à vide mini	i CEE (2)	1 990	2 005	2 010	1 990	2 005	2 010	2 045	2 050	2 090	2 095	
Charge utile (3)		1 310	1 295	1 290	1 510	1 495	1 490	1 455	1 450	1 410	1 405	
Masse totale adm	ise en charge (MTAC)	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
Charge max.	• essieu avant (4)	1 800	1 800	1 800	1 870	1 870	1 870	2 100	2 100	2 100	2 100	
admissible sur	• essieu arrière (4)	1 900	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000	2 400	2 400	2 400	2 400	
	Masse maxi remorquable avec remorque freinée (5)		2 500	2 500	2 000	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	
	lasse totale roulante autorisée (MTRA)		5 800	5 800	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500	
Masse admissible	sur le toit (kg)**					20	00					

^{*} Au sol et au centre du véhicule.

^{**} Données non homologuées.

Avec conducteur. Les masses mini peuvent augmenter en fonction des équipements et des transformations.


^[2] Sans conducteur. Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements et des transformations.


[3] Différence entre MTAC et a masse à vide mini. La charge utile peut diminuer en fonction des équipements et des transformations.


⁽⁴⁾ Dans la limite de la MTAC.


Dans la limite de la MTRA. Sur Jumper, la masse maxi remorquable avec remorque non freinée est égal au maximum légal, soit 750 kg.

Fourgons tôlés et vitrés H3 (L3 et L4)









Caractéristiques	s techniques			Fourgo	ns L3H3			Fourgo	ns L4H3	
Version		3	13	:	35	4-	35	4-	35	
Motorisation		BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S	
Capacité - Nomb	re de places				3 places (sauf option Si	ège passager individuel)				
Volume utile en	m ³			•	15			1	7	
Longueur de cha				3,	.70			4,	07	
Largeur intérieur	e entre flancs en m			1,	87			1,87		
Largeur entre pa	ssages de roue en m			1,	422			1,422		
Largeur d'ouvert	ure des portes arrière en m			1,	562			1,562		
Hauteur d'ouver	ture des portes arrière en m			2,	.03			2,03		
Hauteur de charg	gement en m			2,	168			2,168		
Dimensions de la	a (ou des) portes(s) latérale(s) l x H			1,25	¢ 1,755			1,25 x 1,755		
Masses en kg :										
Masse mini en o	rdre de marche (ODM mini) (1)	2 105	2 110	2 105	2 110	2 145	2 150	2 195	2 200	
dont	essieu avant (1)	1 361	1 366	1 361	1 366	1 376	1 381	1 361	1 366	
	essieu arrière (1)	744	744	744	744	769	769	834	834	
Masse à vide mir	ni CEE (2)	2 030	2 035	2 030	2 035	2 070	2 075	2 120	2 125	
Charge utile (3)		1 270	1 265	1 470	1 465	1 430	1 425	1 380	1 375	
Masse totale adn	nise en charge (MTAC)	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
Charge max.	• essieu avant (4)	1 750	1 800	1 870	1 870	2 100	2 100	2 100	2 100	
admissible sur	• essieu arrière (4)	1 900	1 900	2 000	2 000	2 400	2 400	2 400	2 400	
Masse max. rem	orquable avec remorque freinée (5)	2 500	3 300	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	
Masse totale rou	lante autorisée (MTRA)	5 800	5 800	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500	
Masse admissible	e sur le toit (kg)* *				2	00				

^{*} Au sol et au centre du véhicule.

^{**} Données non homologuées.

Avec conducteur. Les masses mini peuvent augmenter en fonction des équipements et des transformations.

^[2] Sans conducteur. Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements et des transformations.


[3] Différence entre MTAC et a masse à vide mini. La charge utile peut diminuer en fonction des équipements et des transformations.

⁽⁴⁾ Dans la limite de la MTAC.


Dans la limite de la MTRA. Sur Jumper, la masse maxi remorquable avec remorque non freinée est égal au maximum légal, soit 750 kg.

Plateaux cabine - Plateaux double cabine


Plateaux Cabine L2




Plateaux Cabine L3/L4




Plateaux Double Cabine L3/L4



Benne





Caractéristiques t	techniques		Plateau	x cabine		Plateaux double cabine						
Version		35	L3	4-35	5 L4		35 L3		4-3	5 L4		
Motorisation		BlueHDi 140 S&S BVM6	BlueHDi 165 S&S BVM6	BlueHDi 140 S&S BVM6	BlueHDi 165 S&S BVM6	BlueHDi 120 S&S BVM6	BlueHDi 140 S&S BVM6	BlueHDi 165 S&S BVM6	BlueHDi 140	BlueHDi 160		
Capacité - Nombre	e de places	3	places (sauf option Sie	ège passager individuel)		3+4 places (sa	auf option Siège passa	ger individuel)			
Masses en kg :												
Masse mini en ord	Masse mini en ordre de marche (ODM mini) (1)		1 970	2 135	2 140	2 190	2 205	2 210	2 285	2 290		
dont • essieu avant (1)		1 279	1 284	1 346	1 351	1 456	1 471	1 476	1 476	1 481		
	• essieu arrière (1)	686	686	789	789	734	734	734	809	809		
Masse à vide mini	CEE (2)	1 890	1 895	2 060	2 065	2 115	2 130	2 135	2 210	2 215		
Charge utile (3)		1 610	1 605	1 440	1 435	1 385	1 370	1 365	1 290	1 285		
Masse totale admi	se en charge (MTAC)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500		
Charge max.	• essieu avant (4)	1 870	1 870	2 100	2 100	1 870	1 870	1 870	2 100	2 100		
admissible sur	• essieu arrière (4)	2 000	2 000	2 400	2 400	2 000	2 000	2 000	2 400	2 400		
Masse max. remo	rquable avec remorque freinée (5)	2 500	2 500	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000		
Masse totale roula	asse totale roulante autorisée (MTRA)		6 000	6 500	6 500	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500		

¹¹ Avec conducteur. Les masses mini peuvent augmenter en fonction des équipements et des transformations.
2 Sans conducteur. Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements et des transformations.


^[3] Différence entre MTAC et a masse à vide mini. La charge utile peut diminuer en fonction des équipements et des transformations.

⁽⁴⁾ Dans la limite de la MTAC.


^[5] Dans la limite de la MTRA. Sur Jumper, la masse maxi remorquable avec remorque non freinée est égal au maximum légal, soit 750 kg.


Planchers cabine

Plancher Cabine L2




Plancher Cabine L3/L4





Caractéristiques to	echniques	Planchers cabine												
Version		35 L2	35	L3	35	L4	4-3	5 L2	4-3!	5 L3	4-3	5 L4		
Motorisation		BlueHDi 140 S&S BVM6	BlueHDi 140 S&S BVM6	BlueHDi 165 S&S BVM6										
Capacité - Nombre	de places					3 places (sauf	option Siège passa	iger individuel)						
Masses en kg :														
Masse mini en ordre de marche (ODM mini) (1)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
dont • essieu avant (1)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	• essieu arrière (1)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Masse à vide mini (CEE (2)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Charge utile (3)		ND												
Masse totale admis	se en charge (MTAC)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	/	/	/	/	/	/		
Charge max.	• essieu avant (4)	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	/	/	/	/	/	/		
admissible sur	• essieu arrière (4)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	/	/	/	/	/	/		
Masse max. remore	quable avec remorque freinée (5)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
Masse totale roular	Masse totale roulante autorisée (MTRA)		6 000	6 000	6 000	6 000	/	/	/	/	/	/		




^[3] Différence entre MTAC et a masse à vide mini. La charge utile peut diminuer en fonction des équipements et des transformations.

⁽⁴⁾ Dans la limite de la MTAC.


^[5] Dans la limite de la MTRA. Sur Jumper, la masse maxi remorquable avec remorque non freinée est égal au maximum légal, soit 750 kg.


Châssis cabine

Châssis Cabine L2/L2S




Châssis Cabine L3/L4





Caractéristiques	techniques		Châssis cabine												
Version		33 L2		35 L2		35	L2S		35 L3		35	i L4			
Motorisation		BlueHDi 140 S&S BVM6	BlueHDi 120 S&S BVM6	BlueHDi 140 S&S BVM6	BlueHDi 165 S&S BVM6	BlueHDi 140 S&S BVM6	BlueHDi 165 S&S BVM6	BlueHDi 120 S&S BVM6	BlueHDi 140 S&S BVM6	BlueHDi 165 S&S BVM6	BlueHDi 140 S&S BVM6	BlueHDi 165 S&S BVM6			
Capacité - Nombr	e de places					3 places (sauf	option Siège passa	ger individuel)							
Masses en kg :															
Masse mini en ord	dre de marche (ODM mini) (1)	/	/	/	/	/	/	/	2 060	2 065	/	/			
dont	• essieu avant (1)	/	/	/	/	/	/	/	1 316	1 321	/	/			
	• essieu arrière (1)	/	/	/	/	/	/	/	744	744	/	/			
Masse à vide mini	i CEE (2)	/	/	/	/	/	/	/	1 985	1 990	/	/			
Charge utile (3)		/	/	/	/	/	/	/	1 515	1 510	/	/			
Masse totale adm	ise en charge (MTAC)	3 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500			
Charge max.	• essieu avant (4)	1 <i>7</i> 50	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850			
admissible sur	• essieu arrière (4)	1 900	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
Masse max. remo	orquable avec remorque freinée (5)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500			
Masse totale roul	ante autorisée (MTRA)	5 800	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000			




^[3] Différence entre MTAC et a masse à vide mini. La charge utile peut diminuer en fonction des équipements et des transformations.

⁽⁴⁾ Dans la limite de la MTAC.

^[5] Dans la limite de la MTRA. Sur Jumper, la masse maxi remorquable avec remorque non freinée est égal au maximum légal, soit 750 kg.


Châssis cabine - Châssis double cabine

Châssis Double Cabine L3/L4





Caractéristiques	techniques	Châssis Double Cabine												
Version				35 L3		4-3	5 L3	4-3	5 L4					
Motorisation		BlueHDi 130	BlueHDi 120 S&S BVM6	BlueHDi 140 S&S BVM6	BlueHDi 165 S&S BVM6	BlueHDi 140 S&S BVM6	BlueHDi 165 S&S BVM6	BlueHDi 140 S&S BVM6	BlueHDi 165 S&S BVM6					
Capacité - Nombr	e de places				3 places (sauf option Si	ège passager individuel)								
Masses en kg :														
Masse mini en ordre de marche (ODM mini) (1)		1 720	2 190	2 205	2 210	/	/	2 285	2 290					
dont	• essieu avant (1)	1 274	1 456	1 471	1 476	/	/	1 476	1 481					
	• essieu arrière (1)	446	734	734	734	/	/	809	809					
Masse à vide mini	CEE (2)	1 645	2 115	2 130	2 135	/	/	2 210	2 215					
Charge utile (3)		1 855	1 385	1 370	1 365	/	/	1 290	1 285					
Masse totale adm	ise en charge (MTAC)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500					
Charge max.	• essieu avant (4)	2 100	1 870	1 850	1 850	2 100	2 100	2 100	2 100					
admissible sur	• essieu arrière (4)	2 400	2 000	2 000	2 000	2 400	2 400	2 400	2 400					
Masse max. remo	rquable avec remorque freinée (5)	3 000	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000					
Masse totale roula	ante autorisée (MTRA)	6 500	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500					



^[3] Différence entre MTAC et a masse à vide mini. La charge utile peut diminuer en fonction des équipements et des transformations.

⁽⁴⁾ Dans la limite de la MTAC.

^[5] Dans la limite de la MTRA. Sur Jumper, la masse maxi remorquable avec remorque non freinée est égal au maximum légal, soit 750 kg.

Fourgons tôlés et vitrés H1 (L1 et L2)

Caractéristiques techniques		Fourgon L1H1 Fourgon L2H1												
Version	3	0	3	3		35		3	0	3	3		35	
Motorisation*	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S
CONSOMMATIONS (normes NEDC)														
Urbaine (l/100 km)	5,9 / 6,1	5,9 / 6,1	5,9 / 6,1	5,9 / 6,1	5,9 / 6,1	5,8 / 6,0	5,8 / 6,0	6,0 / 6,2	5,9 / 6,1	5,9 / 6,2	5,9 / 6,1	5,9 / 6,2	5,9 / 6,1	5,9 / 6,0
Extra-urbaine (l/100 km)	5,9 / 6,1	5,8 / 6,0	5,9 / 6,1	5,8 / 6,0	5,9 / 6,1	5,9 / 6,1	5,9 / 6,1	6,0 / 6,2	5,8 / 6,0	6,0 / 6,2	5,8 / 6,0	6,0 / 6,2	5,8 / 6,0	5,8 / 6,1
Mixte (l/100 km)	5,9 / 6,1	5,8 / 6,1	5,9 / 6,1	5,8 / 6,0	5,9 / 6,1	5,8 / 6,0	5,9 / 6,1	6,0 / 6,2	5,8 / 6,1	6,0 / 6,2	5,8 / 6,1	6,0 / 6,2	5,8 / 6,1	5,9 / 6,1
Émission de CO ₂ (g/km) utilisées pour le calcul du Malus jusqu'au 29 Février 2020	155 / 160	153 / 159	154 / 160	153 / 159	154 / 160	153 / 159	154 / 159	157 / 163	154 / 159	157 / 163	153 / 159	157 / 163	153 / 159	154 / 160
CONSOMMATIONS (WLTP) (1)														
Vitesse basse (l/100 km)	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	9,5	8,5	8,6	8,6	8,7	8,7	8,8	9,5
Vitesse moyenne (l/100 km)	7,4	7,6	7,6	7,7	7,8	7,9	8,2	7,6	7,7	7,6	7,8	7,8	7,9	8,2
Vitesse élevée (l/100 km)	7,3	7,4	7,4	7,5	7,5	7,6	7,5	7,4	7,5	7,4	7,5	7,5	7,6	7,5
Vitesse très élevée (l/100 km)	10,1	10,1	10,2	10,2	10,4	10,3	10,7	10,2	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3	9,7
Cycle combiné (l/100 km)	8,5	8,5	8,6	8,7	8,8	8,8	8,7	8,6	8,6	8,6	8,7	8,7	8,8	8,8
Émission de CO ₂ (g/km) - cycle combiné	222	224	226	227	230	231	229	225	227	227	228	229	230	230

^{*} Finitions Control, Club et Driver/ avec options HDC (Contrôle de vitesse en descente + contrôle de traction intelligent + pneumatiques multi-saison), Suspension à compensation pneumatique réglable et Finition Worker.

^[1] Données mini, en fonction des équipements. Sous réserve d'homologation.

Fourgons tôlés et vitrés H2 (L1 et L2)

Caractéristiques techniques			Fourgo	n L1H2			Fourgon L2H2									
Version	3	0	33		35		3	0		33			35		4-	35
Motorisation*	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S
CONSOMMATIONS (normes NEDC)																
Urbaine (l/100 km)	6,3 / 6,5	6,2 / 6,4	6,2 / 6,4	6,1 / 6,3	6,2 / 6,4	5,9 / 6,1	6,3 / 6,5	6,2 / 6,5	6,3 / 6,5	6,2 / 6,4/6,5**	6,2 / 6,4	6,3 / 6,5	6,2 / 6,4	6,2 / 6,4	6,1	6,1
Extra-urbaine (l/100 km)	6,1 / 6,3	5,8 / 6,0	5,8 / 6,0	6,3 / 6,5	5,8 / 6,0	6,2 / 6,4	6,1 / 6,3	5,8 / 6,0	6,1 / 6,3	5,8 / 6,0	5,9 / 6,1	6,1 / 6,3	5,8 / 6,0	5,9 / 6,1	6,5	6,4
Mixte (l/100 km)	6,2 / 6,4	6,1 / 6,3	6,1 / 6,3	6,2 / 6,4	6,1/6,3	6,1 / 6,3	6,2 / 6,4	6,1 / 6,3	6,2 / 6,4	6,1 / 6,3	6,1/6,3	6,2 / 6,4	6,1 / 6,3	6,1/6,3	6,3	6,3
Émission de CO ₂ (g/km) utilisées pour le calcul du Malus jusqu'au 29 Février 2020	163 / 169	159 / 165	159 / 165	163 / 168	159 / 165	159 / 165	163 / 169	160 / 166	163 / 169	159/160** / 166	160 / 165	163 / 169	159 / 166	160 / 165	166	166
CONSOMMATIONS (WLTP) (1)																
Vitesse basse (l/100 km)	8,4	8,6	8,7	8,8	8,8	9,5	8,5	8,6	8,7	8,7	9,5	8,8	8,9	9,5	9,3	9,6
Vitesse moyenne (l/100 km)	7,6	7,9	7,9	8,0	8,0	8,3	7,7	7,8	7,8	8,0	8,3	7,9	8,1	8,4	8,6	8,7
Vitesse élevée (l/100 km)	7,7	7,8	7,8	7,9	7,9	7,8	7,7	7,7	7,8	7,8	7,8	7,9	7,9	7,9	8,4	8,3
Vitesse très élevée (l/100 km)	11,2	11	11,1	11,4	11,1	10,6	11,2	11,0	11,3	11,1	10,6	11,4	11,1	10,7	11,7	11,2
Cycle combiné (l/100 km)	9	9,1	9,1	9,3	9,2	9,1	9,0	9,0	9,1	9,1	9,1	9,2	9,2	9,2	9,7	9,6
Émission de ${\rm CO_2}$ (g/km) - cycle combiné	235	238	239	243	241	240	236	237	240	240	239	242	242	241	255	252

^{*} Finitions Control, Club et Driver/ avec options HDC (Contrôle de vitesse en descente + contrôle de traction intelligent + pneumatiques multi-saison), Suspension à compensation pneumatique réglable et Finition Worker. ** Avec siege passager individuel.

[1] Données mini, en fonction des équipements. Sous réserve d'homologation.

Fourgons tôlés et vitrés H2 (L3 et L4)

Caractéristiques techniques	Fourgon L3H2									Fourgon L4H2		
Version		33			35		4-	35	4-	35		
Motorisation*	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S		
CONSOMMATIONS (normes NEDC)												
Urbaine (l/100 km)	6,3 / 6,5	6,3 / 6,5	6,3 / 6,5	6,3 / 6,5	6,3 / 6,5	6,3 / 6,5	6,3 / 6,6	6,3 / 6,5	6,3 / 6,6	6,3 / 6,5		
Extra-urbaine (l/100 km)	6,1 / 6,3	6,0 / 6,2	6,0 / 6,2	6,1 / 6,3	6,0 / 6,2	6,0 / 6,2	6,0 / 6,2	6,0 / 6,2	6,0 / 6,2	6,0 / 6,2		
Mixte (l/100 km)	6,2 / 6,5	6,2 / 6,4	6,2 / 6,4	6,2 / 6,5	6,2 / 6,4	6,2 / 6,4	6,2 / 6,4	6,2 / 6,4	6,2 / 6,5	6,2 / 6,4		
Émission de CO ₂ (g/km) utilisées pour le calcul du Malus jusqu'au 29 Février 2020	163 / 170	162 / 168	162 / 168	163 / 170	162 / 168	162 / 168	162 / 169	162 / 168	163 / 170	163 / 169		
CONSOMMATIONS (WLTP) (1)												
Vitesse basse (l/100 km)	8,7	8,8	9,5	8,9	8,9	9,5	9,1	9,6	9,2	9,6		
Vitesse moyenne (l/100 km)	7,9	8,0	8,3	8	8,2	8,4	8,4	8,6	8,4	8,6		
Vitesse élevée (l/100 km)	7,9	7,9	7,8	7,9	8	7,9	8,2	8,1	8,2	8,2		
Vitesse très élevée (l/100 km)	11,4	11,1	10,6	11,5	11,2	10,7	11,4	11,0	11,4	11,0		
Cycle combiné (l/100 km)	9,2	9,2	9,1	9,3	9,3	9,2	9,5	9,4	9,5	9,5		
Émission de CO ₂ (g/km) - cycle combiné	241	241	240	244	243	242	250	248	250	249		

^{*} Finitions Control, Club et Driver/ avec options HDC (Contrôle de vitesse en descente + contrôle de traction intelligent + pneumatiques multi-saison), Suspension à compensation pneumatique réglable et Finition Worker.

^[1] Données mini, en fonction des équipements. Sous réserve d'homologation.

Fourgons tôlés et vitrés H3 (L3 et L4)

Caractéristiques techniques			Fourgo	ns L3H3			Fourgor	ns L4H3
Version	3	3	3	5	4-	35	4-:	35
Motorisation*	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S						
CONSOMMATIONS (normes NEDC)								
Urbaine (l/100 km)	6,7 / 6,9	6,6 / 6,8	6,7 / 6,9	6,6 / 6,8	6,7 / 6,9	6,6 / 6,9	6,8 / 7,0	6,7 / 7,0
Extra-urbaine (l/100 km)	6,0 / 6,3	6,1 / 6,2	6,0 / 6,3	6,1 / 6,2	6,0 / 6,3	6,1 / 6,3	6,2 / 6,4	6,2 / 6,4
Mixte (l/100 km)	6,4 / 6,7	6,4 / 6,6	6,4 / 6,7	6,4 / 6,6	6,4 / 6,7	6,4 / 6,6	6,5 / 6,8	6,5 / 6,7
Émission de CO ₂ (g/km) utilisées pour le calcul du Malus jusqu'au 29 Février 2020	169 / 175	168 / 174	169 / 175	168 / 174	169 / 176	168 / 174	172 / 179	171 / 177
CONSOMMATIONS (WLTP) (1)								
Vitesse basse (l/100 km)	8,9	9,5	9	9,6	9,2	9,6	9,3	9,6
Vitesse moyenne (l/100 km)	8,3	8,5	8,4	8,6	8,6	8,7	8,7	8,8
Vitesse élevée (l/100 km)	8,3	8,2	8,3	8,3	8,6	8,5	8,6	8,6
Vitesse très élevée (l/100 km)	12	11,6	12,1	11,7	12,3	12	12,4	12,0
Cycle combiné (l/100 km)	9,7	9,6	9,7	9,7	10,0	9,9	10,0	9,9
Émission de CO ₂ (g/km) - cycle combiné	254	252	256	254	262	260	263	261

^{*} Finitions Control, Club et Driver/ avec options HDC (Contrôle de vitesse en descente + contrôle de traction intelligent + pneumatiques multi-saison), Suspension à compensation pneumatique réglable et Finition Worker.

[1] Données mini, en fonction des équipements. Sous réserve d'homologation.

VERSIONS		CONTROL	CLUB	WORKER	DRIVER
GARNISSAGES			Tissu	DARKO	
TEINTES CARROSSE	ERIES				
Opaques	Blanc Banquise	•	•	•	•
	Bleu Impérial	•	•	•	•
	Bleu Line	•	•	•	•
	Rouge Tiziano	•	•	•	•
Métallisées	Beige Golden White	0	0	0	0
	Bleu Lago Azzuro	0	0	O	0
	Gris Acier	0	0	0	0
	Gris Graphito	0	0	0	0
Nacrée	Gris Fer	0	0	0	0
● Série ○ C	Potion				

CITROËN préfère **TOTAL**

AUTOMOBILES CITROEN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros – Siège social : 7 rue Henri Sainte-Claire Deville - 92500 Ruell-Malmaison - RCS 642 050 199. Ce document ne concerne que les véhicules commercialisés en UE. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment de l'impression de ce document ; elles ne peuvent être considérées

comme contractuelles. Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenu de mettre à jour ce document. AUTOMOBILES CITROËN atteste, par application des dispositions de la directive CEE n° 2000/53 CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, qu'elle atteint les objectifs fixés par celle-ci et que des matières recyclées

sont utilisées dans la fabrication des produits qu'elle commercialise. La représentation des teintes est indicative, les techniques d'impression ne permettant pas une reproduction fidèle des couleurs. Les véhicules transformés par des carrossiers peuvent présenter des caractéristiques techniques, des performances, des consommations, des émissions de CO₂, et des équipements différents. Si, malgré le soin apporté à

la réalisation de ce catalogue, vous pensez qu'il comporte une erreur, n'hésitez pas à nous contacter. Pour tout renseignement, téléphonez à Citroën Information Clientèle au 01 58 79 18 18 ou connectez-vous : www.citroen.fr - Pour toute information sur le Service Citroën, contactez l'un des Points de Vente de notre Réseau en France.
Citroën Assistance : 0 800 05 24 24 (appel gratuit).



citroen.fr CRÉATIVE TECHNOLOGIE